


UWAGI:

wszystkie połączenia spawane  
całość balustrady z elementów stalowych dwukrotnie malowanych farbą chlorokauczkową  
przed wykonaniem balustrdy sprawdzić wymiary na budowie  
dopasować wymiary balustrad do geometrii schodów i wysokości murków bocznych  
rozstaw słupków podany na rysunku (150cm) traktować jako maksymalny, należy indywidualnie dopasować go do technologii wykonawcy i gabarytów schodów

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Temat: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU PŁACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYŃSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15			
Student: Branża: ARCHITEKTURA		25-130 Szachownia ul. Wierzyńska 118B www.abriss.pl e-mail: abriss@architekci.pl	
Projektant: mgr inż. arch. Piotr Andriejowski		projekt: SW-2/2023	data: 07.2013r.
Dysponent: SZCZEGÓŁY BALUSTRAD		Scenariusz: AUTOCAD INTELLICAD MEKADO	Skala: 1:20
		Pr. rys.:	Pr. szk.:
		SZ2	
		* 1	