



wykonanie niezbędnych przebić w istniejących płytach korytkowych pokrycie dachu przy konstrukcji wykończyć analogicznie jak przy kominach.

#### UWAGI!

1. Należy dopilnować aby słupki ramy zostały umieszczone na osiach podciągów.
2. Szczegóły połączeń wg odrębnego rysunku
3. Elektroda wg zaleceń technologa.
4. Wykonać zabezpieczenia antykorozyjne. Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3

STAL ST3S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36			
stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
branża: ARCHITEKTURA			
projektował: mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski			
rysunek: SZCZEGÓŁ POŁĄCZŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZEJ			
podpis: SW-2/2003	data: 05.2014r.	26-130 Suchedniów ul. Warszawska 118b tel 41 344 49 40, kom 501 438 845, fax 701 280 118 www.abrtes.pl, e-mail: abrtes@architekt.pl	
licencja: REVIT AUTOCAD INTELICAD ARCON MEGACAD	skala: 1:10	nr rys: sz5	nr str: 1

