



mocowanie obróbek blacharskich do profilu stalowego za pomocą wkrętów formerskich z uszczelką lub blachowkrętów (pod papą), zaś mocowanie do podłoża betonowego lub murowanego za pomocą kotków rozporowych do betonu, dla obróbek blacharskich stosować silikony systemowe i uszczelki twarde plastyczne

profil z ocynkowanej blachy stalowej 1,5mm zabezpieczyć antykorozyjnie w miejscu zgrzewania papy zaizolować

temat: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		tytuł: SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA KOMINA I POKRYCIA DACHU OCIEPLONEGO	
stadnów: PROJEKT BUDOWLANY		projektant: mgr inż. Piotr Andrzejewski	
branża: ARCHITEKTURA		data: 05.2014r.	
26-130 Suchbátów ul. Warszawska 118 tel 41 54 40 40 kom 501 439 86 fax 761 280 118 www.abriss.pl e-mail: abriss@architektura.pl		nr rys.: SZ3	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ABRISS		nr skarb.: SW-2/2003	
1:10		skala: 1:10	
MEGACAD AUTOCAD INTELLICAD REVIT		nr str.: 1	