

.....
pełna nazwa i adres oferenta

Formularz cenowy

Pakiet 2. Wyposażenie pralni

Nr	Nazwa	Sym- bol	Ilość	Wymiary	Opis	Cena jednostko wa netto	Wartość netto	Cena jednostko wa brutto	Wartość brutto	Producent/model (o ile dotyczy)
1.	Pralka	P2	2	55-60x58- 60x85-90cm	Pralka automatyczna ładowana od przodu, klasa energetyczna min. A+++, 7 kg, sterowanie elektromechaniczne lub elektroniczne, dobór ilości wody do załadunku (oszczędzanie wody), równomierne rozłożenie ładunku w bębnie, zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, kontrola rodzicielska					
2.	Pralka	P1	10	40x60x85- 90cm	Pralka automatyczna ładowana od góry, klasa energetyczna min. A++, 6kg, sterowanie elektromechaniczne lub elektroniczne, dobór ilości wody do załadunku (oszczędzanie wody), zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi					
3.	Suszarka elektryczna	SE	1	54- 60x66x85- 90cm	Suszarka kondensacyjna, klasa energetyczna min. A+, min. 6 kg, sterowanie elektroniczne, poziom hałasu max. 66dB,					

4.	Pralnica	P4	1		Pralnica – wirówka przemysłowa, 10-12 kg, moc do 12 kW					
5.	Pralka	P5	1		Pralka półprofesjonalna 9 kg, moc 2kW ładowana od przodu					
6.	Suszarka	SE2	1		Suszarka przemysłowa, 10-12 kg, moc do 12 kW					
7.	Maglownica		1		Magiel elektryczny, wałek 80-100cm, dług. obudowy max. 140 cm, jednostronne zawieszenie wałka, regulacja prędkości, i temperatury, ochrona przed poparzeniem palców, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, max. 3 kW – wymagana konsultacja z inwestorem					
8.	Stół prasowniczy		1		Stół prasowniczy z podgrzewaną powierzchnią, odsysaniem i nadmuchem oraz wytwornicą pary i żelazkiem; kompaktowy, z automatyczną, zintegrowaną stacją parową i żelazkiem. Blokada mikrowyłącznika umożliwiająca parowanie non-stop. Stół wyposażony w sprężynowy system ułatwiający rozkładanie i składanie.. - powierzchnia prasowania min. 40 x 110 cm - odsysanie i nadmuch - automatyczna stacja parowa - profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko dla prawy i leworęcznych - ciśnienie pary 4 BAR - stopa przeciwpółyskowa - butelka do napełniania zbiornika wytwornicy					

					- pojemność zbiornika wody min. 1l - kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy - płynna regulacja ilości pary					
Łącznie wartość netto										
Łącznie wartość brutto										

Uwaga: Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od wskazanych wymiarów +/- 5 cm.

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

.....,dnia.....