

Zadanie nr 1 – Wózek do reanimacji

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Wózek do reanimacji	1	Wózek wielofunkcyjny wykonany z wysokiej jakości materiału ABS (akrylonitryl-butadien-styren) wyposażony w cichobieżne kółka z możliwością blokady. Wyposażenie wózka: - szafka z szufladą i drzwiczkami - półka pod defibrylator - deska reanimacyjna - blat boczny wysuwany - uchwyt na butlę z tlenem - wieszak do kroplówki z możliwością regulacji - pojemnik na odpady medyczne - kosz na odpady - koszyk na akcesoria				
RAZEM						-----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 2 – Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza (zestaw)

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza (zestaw)	1	Przenośny generator ozonu, produkujący minimum 5 gramów ozonu na godzinę. Z wbudowanym elektronicznym timerem oraz licznikiem godzin pracy. W zestawie maska całotwarzowa wraz z pochłaniaczem, zapewniająca bezpieczeństwo pracy oraz miernik poziomu stężenia ozonu w pomieszczeniu. Oczyszcza powietrze, likwiduje pleśń, grzyby, roztocza, bakterie, wirusy, alergeny i inne drobnoustroje (łącznie z chorobotwórczymi), zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Zastosowanie – pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia szkolne, hole, itp. Dane techniczne: - produkcja ozonu – do 5 g/godz. - wydajność wentylatora – do 420 m3/godz. - kubatura pomieszczenia – max 250 m2 - napięcie zasilające – 230 V - dodatkowe funkcje – timer, licznik pracy				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 3 – Dystrybutory płynów do dezynfekcji

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Dystrybutor do płynów do dezynfekcji (stacja stojąca bezdotykowa)	4	Dwustronny bezdotykowy automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji dłoni z Atestem Higienicznym- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny. - zasilanie akumulatorowo-sieciowe - solidna metalowa obudowa z dwustronną wnęką na dłonie ze stali nierdzewnej, dozownik malowany proszkowo z zabezpieczającą powłoką epoksydową - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący – 5 l - pojemnik ociekowy na nadmiar płynu - możliwość regulacji ilości podawanego płynu - powiadomienie o konieczności naładowania akumulatora - kolor ciemny (preferowany czarny) - wysokość od 140cm – do 150cm				

Bezdotykowe dystrybutory do płynów do dezynfekcji	10	Bezdotykowy ścienny dozownik płynu do dezynfekcji, uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni pod czujnik na spodzie urządzenia co zapewnia bezdotykową dezynfekcję rąk. Tacka ociekową zatrzymująca nadmiar rozpylonego płynu i chroniąca przed zabrudzeniami ścianę i posadzkę. Płyn podawany w postaci mgiełki. Zbiornik na zapas płynu o pojemności min 1 litra. Okienko do kontroli poziomu zawartości na przednim panelu. Zasilanie bateryjne ale również możliwość pracy na zasilaczu. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Dane techniczne: Materiał : Plastik ABS Pojemność zbiornika: od 1 litr (1000 ml) do 1,5 l Zamknięcie: zamek i plastikowy kluczyk System Zawór niekapek + dyfuzor Sposób dozowania : automatyczny – fotokomórka Napełnianie z kanistra				
---	----	---	--	--	--	--

Bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji dłoni	5	Bezdotykowy automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji dłoni na stojaku z Atestem Higienicznym- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny. - zasilanie sieciowe (standardowe z gniazdka 230V) - metalowa obudowa z zabezpieczającą powłoką epoksydową, malowany proszkowo - do stosowania wewnątrz pomieszczeń - pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący - 1 l (litr) - możliwość regulacji ilości podawanego płynu - kolor ciemny (preferowany czarny) - wysokość standu od 125cm – do 135cm, wysokość dozownika od 30cm – do 32 cm				
RAZEM						-----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 4 – Bramka do mierzenia temperatury i termometry

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Bramka do bezdotykowego mierzenia temperatury	1	Bramka o przepustowości: do 60 -70 osób na minutę Alarm dźwiękowy powyżej >37°C Precyzja pomiaru ±0.1 - 0,3°C Certyfikaty CE i ISO, licznik przejść, wyświetlacz LED prezentujący zmierzoną temperaturę, Zasilanie: sieciowe AC100V - 240V, Alarm dźwiękowy, Obudowa: aluminium, Budowa: modułowa, Układ elektroniczny: zintegrowany, Pobór temperatury: czoło, nadgarstek, Wymiary przejścia –wysokość w cm: min 200 cm				
Termometr bezdotykowy	8	Bezdotykowy termometr na podczerwień, deklaracja zgodności CE				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 5 – Oczyszczacze powietrza

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza z filtrem	11	- wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie oczyszczacza - powierzchnia oczyszczania: od 50 m² do 60 m² - poziom hałasu: od 20 dB do 50 dB - bez funkcji jonizacji - bez funkcji nawilżania - waga urządzenia: max 13 kg - oczyszczanie powietrza za pomocą filtra wstępnego, filtra węglowego i filtra hepa - zasilanie: 220 – 240V - wydajność: minimum 450 m³/h - trzykierunkowy przepływ powietrza - wyświetlacz cyfrowy z informacją o konieczności wymiany filtra i wskaźnikiem jakości powietrza - możliwość pracy w trybie manualnym oraz automatycznym - programator pozwalający ustawić godzinę automatycznego rozpoczęcia lub zakończenia pracy oczyszczacza - w zestawie do każdego urządzenia dołączony odpowiedni dla danego modelu filtr Hepa+węgiel				
Oczyszczacz powietrza z filtrem	1	- powierzchnia oczyszczania: od 90 m² do 100 m² - poziom hałasu: od 20dB do 50dB - bez funkcji jonizacji - bez funkcji nawilżania				

		- waga urządzenia: max 17 kg - oczyszczanie powietrza za pomocą filtru wstępnego, filtru węglowego i filtru hepa - zasilanie: 220 – 240V - wydajność: minimum 680 m³/h - trzykierunkowy przepływ powietrza - wyświetlacz cyfrowy z informacją o konieczności wymiany filtra i wskaźnikiem jakości powietrza - możliwość pracy w trybie manualnym oraz automatycznym - programator pozwalający ustawić godzinę automatycznego rozpoczęcia lub zakończenia pracy oczyszczacza - w zestawie do oczyszczacza dołączony odpowiedni dla danego modelu filtr Hepa+węgiel				
Filtry do oczyszczacza powietrza	2	Wymienny filtr Hepa+węgiel, przystosowany do oczyszczacza powietrza z pozycji wyżej				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 6 – Lampy antybakteryjne

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Lampa antybakteryjna	5	Lampa bakteriobójcza przejezdna - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - energooszczędna - element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W - trwałość promiennika: min 8000 h - wydajność wentylatora: min 195 m3/h - dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h - zasięg działania lampy: 18-36 m2 - klasa zabezpieczenia ppor.: I - typ obudowy: IP 20 - masa: max 15 kg - przewód z wtyczką				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 7 – Maseczki ochronne

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Maseczki chirurgiczne z certyfikatem	71 600 sztuk	Maseczki wykonane z czterowarstwowej lub trójwarstwowej miękkiej włókniny, niezawierające lateksu, odporne na przesiąkanie, wodoodporne, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. Zgodność z Europejskim Standardem PN-EN 14683 potwierdzone badaniami laboratorium akredytowanego/notyfikowanego • Typ IIR • ISO 13485 w zakresie produkcji wyrobu medycznego • logo/nazwa producenta na maseczce • pakowane w blister foliowy i opakowanie • oznakowanie znakiem CE Opakowanie: 50 szt. Rozmiar: uniwersalny Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.				

Maseczki FFP2	5 160 sztuk	Współczynnik ochrony NPF 12, z regulowaną blaszką nosową, listwami dopasowującymi do głowy, tłoczonym przednim panelem, zakładkami w kształcie litery V, wzmocnione zgrzewy wykonane z materiału filtracyjnego wysokiej wydajności i niskim oporze oddychania, składającego się od 4 do 5 warstw, skuteczność filtracji $\geq 95\%$, miękkie, składane. Zgodne z normą EN 149:2001 Kolor - czarny				
Maseczki FFP3 z zaworkiem i wymiennym filtrem	200 sztuk	Wielorazowa maska FFP3 z filtrem węglowym PM2,5, chroniąca drogi oddechowe przed wirusami, bakteriami i kurzem. Posiada zaworek wentylacyjny. Wykonana z bawełny, posiadająca kieszonkę na wymienny filtr węglowy 5 warstwowy. Elastyczny pasek na ucho z możliwością blokady. Metalowy zacisk na nos Możliwość prania i prasowania. Rozmiar uniwersalny				
Filtry do maski FFP3 (pakowane po 2 szt.)	100 sztuk	FILTR PM2,5, składający się z pięciu warstw. Produkt przeznaczony jest dla użytku w większości dostępnych na rynku maseczkach. Stosowanie filtru zapobiega przenikaniu do płuc szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Chroni przed wirusami, bakteriami, kurzem, pyłem, dymem. Filtracja jest na poziomie 95-98%.				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 8 – Środki czystości

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l	111	Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol, łączna zawartość alkoholu do 70g/100g. Bez zawartości dodatkowych substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników, chlorheksydyny. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Stosowany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy lub równoważne właściwości.				
Płyn do dezynfekcji rąk 5l	203	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie propan-2-olu (60g/100g (+5%)) i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę i/lub aloes i/lub d-panthenol. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu.				

		Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy lub równoważne właściwości.				
Mydło antybakteryjne 5l	120	Mydło antybakteryjne, dezynfekcyjne w płynie. Zastosowanie: Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie. Nie zawiera barwników Naturalne dla skóry pH od 5,5 do 6,0 Zawiera środki myjące łagodne dla skóry, chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża.				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 9 – Rękawice ochronne

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Rękawice nitrylowe	120 600 sztuk M- 55 800 L- 60 300 XL- 4 500	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. Grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,05+/- 0,01 mm, Średnia długość minimum 240 mm. AQL: ≤ 1,5, siła zrywu min. 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami metodą HPLC z jednostki niezależnej				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 10 – Środki ochrony osobistej

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Kombinezon	50 sztuk L- 20 XL- 20 XXL- 10	Kombinezon typu PROCHEM II F lub równoważny, kat III typ 4,5,6 Kombinezon chemoodporny, zapewniający ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi oraz przed bojowymi środkami trującymi. Gumowe uszczelnienie maski twarzowej. Na stałe połączone z ubraniem rękawice ochronne gumowe. Na stałe przymocowana skarpeta chroniąca stopę ratownika. Wykonanie z materiału (włóknina z pokryciem polimerowym), 117,5 g/m2 Zgodność z normami: EN- 1149-5, EN- 14126, EN- 1073-2-2002				

Kombinezon ochrony biologicznej	32 sztuki L- 10 XL- 12 XXL- 10	Kombinezon ochronny typu TYVEK 800 J lub równoważny wykonany z włókniny - bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3 4 5 i 6 - nieprzepuszczalny materiał, odporny na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, a zarazem przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów - ochrona przed drobnymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi oraz olejem, zagrożeniami biologicznymi a także przed skażeniem cząstkami radioaktywnymi - zamek wykonany z włókniny, zakryty samoprzylepną patką zapewnia optymalną ochroną - kaptur z gumką - patka na podbródku zwiększająca ochronę przed działaniem cieczy i dopasowanie do maski pełnotwarzowej - taśma zabezpieczająca szwy, zapewnia dodatkową ochronę i zwiększa widoczność użytkownika - elastyczne mankiety rękawów i nogawek oraz gumka w talii zapewniają optymalne dopasowanie kombinezonu do ciała - właściwości antyelektrostatyczne - spełnia wymagania norm EN14605, EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN1073-2 oraz EN14126				
--	--	---	--	--	--	--

Fartuch izolacyjny pełnobarierowy	500 sztuk M- 250 L- 250	Jednorazowy fartuch medyczny izolacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej (Spunbond-Spunbond) z powłoką polietylenową (PE), rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązany na troki z tyłu, krój prosty. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. normy EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Gramatura: 57-60 g/m² Typ PB[6]-B wg EN ISO 13034 Ochrona biologiczna wg EN 14126 Normy: Środek Ochrony Osobistej Kategorii III Wyrób medyczny, klasa I (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG) CE 2163				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.