



5,00	Nawierzchnia trawa syntetyczna o wysokości włókna min. 5cm.
1,00	Warstwa z mialu kamiennego (fr. 0-2,0 mm) - uwalowana i zagęszczona
10,00	Warstwa górna wykonana z mieszanekruszywa łamanego o uziarnieniu0-31,5 mm
15,00	Warstwa dolna wykonana z mieszanek kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 – 63 mm
15,00	Warstwa odsączająca - piasek lub pospółka
	Geowłóknina
10,00	Warstwa odwadniająca z piasku lub pospółki
20,00	Tłuczeń 8-31,5 mm, do wysokości min. 20cm
	Rura drenarska z filtrem z geowłókniny
10,00	Podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

TEMAT: Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna		branża: architektura i konstrukcja
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój przez drenaż		skala: 1:50
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. Legionów 131		faza: projekt budowlany
PROJEKTANCI:		rys. nr 14