























ZESTAWIENIE STOLARKI


STOLARKA OKIENNA		O1/0	O2/0	O3/1	O4/0	O5/0	O6/0	O7/0	O8/0	O9/1	O10/0	O11/0	O12/1	O13/1	O14/1	
OZNACZENIE																
SCHEMAT																
	WYMIARY OTWORU	88 39	89 35	218 215	245 165	245 215	245 145	245 145	146 145	238 295	268 330	246 83	244 215	170 60	170 152	245 215
	Płownica	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	-	1	4	30	2	1	1	1	7	9	3	1	-	3
	I Piętro	-	-	-	-	41	-	-	-	1	-	12	-	-	1	-
	II Piętro	-	-	-	-	41	-	-	-	1	-	5	-	-	1	-
	Razem	2	1	1	4	112	2	1	3	7	26	3	1	2	2	3
	Ilość sztuk na kondygnacji															
	Uwagi	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	LUKSFERY PODLEGAJĄCE LIKWIDACJI	STOLARKA OKIENNA Z PCV NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA Z PCV W MIEJSCIE LIKWIDOWANYCH LUKSFERÓW	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA Z PCV W MIEJSCIE LIKWIDOWANYCH LUKSFERÓW	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA O WYMIARACH 245x165 PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV O WYMIARACH 245x215

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW PODANE W ŚWIETLE MUROW/  
- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW

STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM.  
STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE BRĄZOWYM.  
W DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE ANTYWŁAMANIOWE.  
W MIEJSCACH DEMONTAŻU KRAJ W OKNACH ZASTOSOWAĆ SZYBY  
BEZPIECZNE ANTYWŁAMANIOWE.

STOLARKA DRZWIOWA																			
OZNACZENIE		D1/0		D2/1		D3/0		D4/0		D5/0		D6/0		D7/0					
SCHEMAT																			
Wymiary [cm]		Wymiary otworu		S <sub>o</sub>		100		313		90		98		131		244		245	
		H <sub>o</sub>		188		318		203		206		222		296		299			
		Płownice		1		-		-		-		-		-		-			
		Parter		-		1		1		1		1		1		1			
Ilość szt. na kond.																			
Uwagi		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM			

<b>Pracownia Architektoniczna</b> <b>mgr inż. Jacek Stępień</b> <i>ul. Błownia 22-27 - 400 Opatowiec Św.</i> <i>tel./fax (041) 265 40 62</i>					Nr rys.: <b>11</b>	Brand: <i>Architektura</i>	Adres: <i>ZESPÓŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 ul. OSĘTA WARSZAWSKIEGO 5 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA</i>
Funkcja:	Inne i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:				
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72					
Opracował:	Krzysztof Muchalski	-----					
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL					
Temat: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>				Skalowanie: <b>PB</b>			