1 - 1

2 - 2

3 - 3

ława fundamentowa

płyta fundamentowa pod dźwig osobowy zbroić prętami ϕ12 co 15cm w dwu kierunkach płyta gr 40cm. Obudowa płyty z bloczków beton. gr 25cm.

Fundament pod dźwig posadowiony na głębokości 1,2m poniżej poziomu posadzki w piwnicy

styropian gr 20cm

stopa żelbetowa 35×35 wg rys konstrukcyjnego

Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, działka nr ew. 1/5

OBIEKT	Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową wraz z przebudową istniejącego wejścia	07.1
TEMAT:	Rzut fundamentów klatki schodowej	1
PROJEKTANT	Architektura	Konstrukcja
	mgr inż. arch. Mariusz Biegaj upr. bud Nr Kl-23/96	inż. Maria Wątor upr. bud. Nr KL-121/87
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Lidia Murczyńska upr. bud. Nr 370/87	mgr inż. Elżbieta Aulejtner upr. bud. Nr KL-115/90

Rys 16

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/