

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2011-09-01

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220390-2011 z dnia 2011-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek na odcinku od km 0+550,00 do km 1+497,00.

Zakres robót obejmuje: - wykonanie nowej...

Termin składania ofert: 2011-08-12

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek

Numer ogłoszenia: 268344 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220390 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2524451, faks 041 2524451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek na odcinku od km 0+550,00 do km 1+497,00. Zakres robót obejmuje: - wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinku 100m, - poszerzenie istniejącej jezdni na łuku, - budowę chodnika po lewej stronie drogi, - przebudowę zjazdów, - przebudowę przepustów drogowych oraz pod zjazdami, - pogłębienie i umocnienie rowów, - wykonanie sączków poprzecznych miejscu występowania przełomów. Konstrukcja drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 3cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 7cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, - warstwa mrozoodporna gr. 30cm. Konstrukcja chodnika: - kostka betonowa wibroprasowana (czerwona) gr. 8cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm, - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej z oporem od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym 8x25x100 na ławie betonowej od strony rowu. Konstrukcja zjazdów na posesje: - kostka betonowa wibroprasowana (szara) gr. 8cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm. Zjazdy na posesje ograniczone opornikiem drogowym 12x25x100cm. Na szerokości chodnika od strony jezdni zjazdy ograniczone krawężnikiem najazdowym 15x22x100. Krawężniki osadzone na ławie betonowej z oporem. Konstrukcja zjazdów na działki niezabudowane: - kruszywo

łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 7cm, - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 gr. 18cm, - grunt stabilizowany cementem gr. 10cm. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy f40cm i długości 5,00 oraz 6,00 m. W km 0+601,66 przepust o dł. L=9,00 m. Przepusty żelbetowe ze stopką na ławie z tłucznia gr. 20cm. Zaprojektowano umocnienie rowów korytkami na ławie betonowej B10. Na odcinku 179,34 m (km 0+571,43 ÷ 750,77) umocnienie skarp płytami ażurowymi. Na wysokości chodnika zaprojektowano wpusty uliczne w rozstawie co ok. 50,00m w celu prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni do rowów. Wpusty w ilości 10 sztuk, o wymiarach 50x50cm. Przykanalik deszczowy o średnicy f20cm i długości 170 ÷ 325cm. W km 0+914,58 oraz 1+380,85 zaprojektowano przebudowę przepustów drogowych. Przepusty o średnicy f60cm i długości odpowiednio L=9,00m oraz L=8,00m; posadowione na ławie z tłucznia gr. 25cm. Na odcinku nowo projektowanej konstrukcji drogi, tj. w km 1+90,00÷1+190,00 zaprojektowano sączki poprzeczne w rozstawie co ok. 8,00m. Odprowadzenie wody z sączków do rowów przydrożnych. Sączki o wymiarach 20x50/60cm umieszczone w warstwie mrozoodpornej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - projekt budowlany (załącznik nr 3 do SIWZ) - przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) - szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku, gdy w przedmiotowej dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, technologii lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, technologii lub urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych lub innych wymogów nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie alternatywnych rozwiązań - po akceptacji Zamawiającego. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Zaleca się, by wycena oferty poprzedzona była wizją lokalną w celu uwzględnienia wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- AS Spółka z o.o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1594258,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 658663,56

- Oferta z najniższą ceną: 658663,56 / Oferta z najwyższą ceną: 821624,64

- Waluta: PLN.

Data wytworzenia : 2011-09-01 02:00, Autor : Ewa Kasprzyk, Data publikacji : 2011-09-01 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Ewa Kasprzyk, Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-03 14:05, Osoba modyfikująca : Ewa Kasprzyk